

CARPET COLLECTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

QUALITÉ | KWALITEIT | QUALITÄTSBEZEICHNUNG | QUALITY

DUNE

TECHNIQUE DE FABRICATION | FABRICAGEMETHODE | HERSTELLUNGSVERFAHREN | MANUFACTURATION PROCESS

WILTON CUT & LOOP PILE

COMPOSITION | SAMENSTELLING | ZUSAMMENSETZUNG | COMPOSITION

80% PURE WOOL - 20% POLYAMIDE

MÉTHODE D'INSTALLATION | INSTALLATIEMETHODE | INSTALLATIONSMETHODE | INSTALLATION METHOD

STRETCHED ON UNDERLAY

COMPOSITION DOUBLE-DOSSIER | SAMENSTELLING RUG TAPIJT | ZUSAMMENSETZUNG TEPPICHRÜCKEN | BACKING COMPOSITION

COTTON & JUTE BACKING

LARGEUR | BREEDTE | BREITE | WIDTH

3M66 (12') | 4M (13'1") | 4M57 (15')

HAUTEUR | HOOGTE | GESAMTHÖHE | HEIGHT

± 8mm | 0,31"

POIDS | GEWICHT | GEWICHT | WEIGHT

2115 gr/m² | 62 oz/sqy

SON D'IMPACT | IMPACTGELUID | TRITTSCHALL | IMPACT SOUND

ISO 10140-3 | ΔLW 30

ABSORPTION SONORE | GELUIDSABSORPTIE | SCHALLABSORPTION | SOUND ABSORPTION

ISO 354 | αW 0,20

THERMAL RESISTANCE (TOG RATING)

0,127m² k/W (1.27)



ANDRE VERNIER N.V.

RUE DE LA ROYENNE 45B - 7700 MOUSCRON - BELGIUM

TEL +32 (0)56 393 393 | FAX +32 (0)56 393 306

INFO@LDP.BE

VAT BE.0401.251.584 | IBAN BE70 0682 4012 3325